मिलेगा उम्मीद से ज़्यादा!
ज़िंदगी का बेस्ट डिसिज़न!™
JOHN DEERE
नया
5205
48HP
35.1 kW
JOHN DEERE
5205
जॉन डियर का वादा
5 साल की वारंटी*
टेक्नोलॉजी लीडरशिप
*शर्तें लागू

तकनीकी विवरण

इंजन

प्रकार	: जॉन डियर 3029D, 48 HP (35.1 kW), 2100 RPM, 3 सिलिंडर्स, कूलंट कूल्ड ओवरफ्लो रिज़र्वायर के साथ, नैचुरली एस्पीरेटेड
एयर फिल्टर	: ड्राय टाइप, ड्यूअल एलिमेंट

ट्रांस्मिशन

क्लच	: ड्यूअल / सिंगल
गियर बॉक्स	: 8 आगे + 4 पीछे, कॉलरशिफ्ट
गति सारणी	: आगे 2.96 - 32.39 kmph
	: पीछे 3.89 - 14.9 kmph

ब्रेक्स

	: ऑईल में डूबे डिस्क ब्रेक्स

हाइड्रॉलिक्स

उच्चतम लिफ्टिंग कैपेसिटी	: 1600 kgf
3 पॉईंट लिंकेज	: श्रेणी - II स्वयंचलित गहराई व ड्राफ्ट नियंत्रण (ADDC)

स्टियरिंग

प्रकार	: पावर

पावर टेक ऑफ

प्रकार	: स्वतंत्र, 6 स्प्लाइंस
स्टॅंडर्ड	: 540 @ 2100 ERPM
इकॉनॉमी	: 540 @ 1600 ERPM

पहिये व टायर

अगला	: 6.0 X 16 (0.15m X 0.41m), 8 PR 7.5 X 16 (0.19m X 0.41m), 8PR (वैकल्पिक)
पिछला	: 14.9 X 28 (0.38m X 0.71m), 12PR

डीज़ल टंकी

क्षमता	: 60 L

विद्युतीय प्रणाली

	: 88 Ah, 12 V बॅटरी, 40 Amp. ऑल्टरनेटर, 12 V, 2.5 kW स्टार्टर मोटर

वज़न और डाईमेन्शन्स

कुल वज़न	: 1870 kg
व्हील बेस	: 1950 mm
लंबाई	: 3355 mm
चौड़ाई	: 1778 mm
ग्राउंड क्लिअरन्स	: 0375 mm
ब्रेक्स सहित टर्निंग रेडियस	: 2900 mm

एक्सेसरीज़*

- ट्रैक्टर के आगे के वज़न • कैनोपी • कैनोपी होल्डर
- ड्रॉ बार • टो हुक • वैगन हिच

फैक्टरी फिटेड विकल्प

- JDLink™ (अलर्ट्स, मॉनिटरिंग एवं ट्रैकिंग सिस्टम)
- रिवर्स PTO • ड्यूअल PTO
- रोल ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर (ROPS) डिलक्स सीट और सीट बेल्ट के साथ
- एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल
- मेकॅनिकल क्विक रेज़ एंड लोवर (MQRL)
- सिलेक्टीव कन्ट्रोल वॉल्व (SCV)

अन्य विशेषताएँ

- कॉलरशिफ्ट टाइप गियर बॉक्स • PTO NSS • वॉटर सेपरेटर
- डिजिटल अवर मीटर • मोबाइल चार्जिंग पॉईंट होल्डर के साथ
- प्लानेटरी गियर स्ट्रेट एक्सल के साथ • फिंगर गार्ड
- हायड्रॉलिक ऑग्ज़िलरी पाईप • हुड के अंदर एग्ज़ॉस्ट मफ़लर

नोट: सभी विकल्प/विशेषताएँ एक ही वेरियंट में उपलब्ध नहीं भी हो सकते हैं।

नया **5205** 48 HP 35.1 kW

आधुनिक, उन्नत तकनीक और शक्तिशाली जॉन डियर 3029D इंजन

- **वेट लाइनर**
  ज़्यादा टिकाऊ और रखरखाव की कम ज़रुरत
- **हाइ टार्क रिज़र्व**
  ज़्यादा भार / खिंचाई वाले कार्यों के लिए अनुकूल
- **हाइ टार्क सभी ऑपरेटिंग स्पीड रेंज में**
- **रियर ऑइल्ड एक्सल, मेटल फेस सील के साथ**

5205 05 04 22 HIN

ड्राय टाइप एअर फिल्टर

पिस्टन को ठंडा रखने के लिए ऑईल जेट

रेडिएटर के साथ ओवरफ्लो रिज़र्वायर की सुविधा

टॉप शाफ्ट ल्युब्रिकेशन

जॉन डियर जेन्युईन पार्ट्स

। किफ़ायती । टिकाऊ ।
। आसानी से उपलब्ध ।

जॉन डियर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
3rd फ्लोर, टॉवर-15, सायबरसिटी, मगरपट्टा सिटी, हडपसर,
पुणे - 411013. www.JohnDeere.co.in

अधिक जानकारी के लिये हमारे अधिकृत विक्रेता या नज़दीकी एरिया ऑफ़िस से संपर्क करें।

- ट्रैक्टर्स • इम्प्लिमेंट्स
- हार्वेस्टर्स • फायनान्स

JOHN DEERE

सूचना: उत्पाद में सुधार एक अविरत प्रक्रिया है। इसलिये दी गयी जानकारी में पूर्वसूचना के बगैर बदलाव संभव हैं। दिखाये गये एक्सेसरीज़ स्टॅंडर्ड इक्विपमेंट का हिस्सा नहीं हैं।