

अब लिफ्टिंग की अधिक
क्षमता के साथ

नया
5310

अब और भी बेहतर !

अब
PowerReverser™
के साथ

दो कदम आगे...



बिना क्लच और गियर इस्तेमाल किए
ट्रैक्टर आगे-पीछे लीजिए



समय बचाए, उत्पादकता बढ़ाए !

जॉन डियर का वादा
5 साल
की वारंटी*

— टेक्नोलॉजी लीडरशिप —



हुड लॉक

12 **GEAR** **12**
Forward Reverse

गति में बदलाव की
विस्तृत श्रेणी

5 वर्ष
5000 घंटों की
वारंटी*

वेट क्लच पर



इलेक्ट्रो-हायड्रोलिक वेट क्लच

जिंदगी का
बेस्ट डिजिज़न!™



JOHN DEERE


*शर्तें लागू

विवरण

इंजन	
प्रकार	: 55 HP (41.6 kW), 2400 RPM, 3 सिलिंडर, डायरेक्ट इंजेक्शन, टर्बो चार्जिङ, इनलाइन FIP, कूलन्ट कूल्ड ओवरफ्लो रिजर्वायर के साथ
एयर फिल्टर	: ड्राय टाइप, ड्यूअल एलिमेंट
ट्रांसमिशन	
क्लच	: ड्यूअल, वेट क्लच टेक्नोलॉजी, सस्पेंडेड टाईप पेडल्स, इलेक्ट्रो-हायड्रोलिक ऑपरेशन,
गियर बॉक्स	: 12 आगे + 12 पीछे टॉप शाफ्ट सिंक्रोमेश
गति सारणी	: आगे 1.6 - 32.5 kmph पीछे 1.7 - 35.5 kmph
आगे और पीछे	: स्टियरिंग कॉलम पर विशेष लिवर
ब्रेक्स	
	: सेल्फ एडजस्टिंग, सेल्फ इक्वलाइजिंग, हाईड्रोलिकली एक्चुएटेड, दोनो पहियों पर समान लगने वाले, ऑईल में डूबे डिस्क ब्रेक्स
हाइड्रोलिक्स	
उच्चतम लिफ्टिंग कैपेसिटी	: 2000 kgf
3 पॉइंट लिंकेज	: श्रेणी - II स्वयंचालित गहराई व ड्राफ्ट नियंत्रण (ADDC)
स्टियरिंग	
प्रकार	: फिक्स्ड कॉलम - पावर
पावर टेक ऑफ	
प्रकार	: इलेक्ट्रो-हायड्रोलिक वेट क्लच, ड्यूअल, स्वतंत्र, 6 स्प्लाइंस
स्टैंडर्ड	: 540 @ 2376 ERPM
इकॉनॉमी	: 540 @ 1705 ERPM

पहिये व टायर	
अगला	: 6.5 X 20 (0.17 x 0.51m), 8 PR
पिछला	: 16.9 X 28 (0.43 x 0.71m), 12 PR
डीज़ल टंकी की क्षमता	
	: रियर माऊंटेड, 68 L
विद्युतीय प्रणाली	
	: 85 Ah, 12 V बैटरी, 43 Amp ऑल्टरनेटर, 12 V, 2.5 kW स्टार्टर मोटर
इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर	: LCD डिस्प्ले (अवर मीटर, ट्रेक्टर स्पीड और PTO RPM मॉनिटर)
वजन और डायमेंशन्स	
कुल वजन	: 2250 kg
व्हील बेस	: 2050 mm
लंबाई	: 3530 mm
चौड़ाई	: 1850 mm
अन्य विशेषताएँ	
- फिगर टच इलेक्ट्रो-हायड्रोलिक फॉरवर्ड-रिवर्स लिवर, न्युट्रल के साथ - मेंटेनेंस फ्री वेट क्लच टेक्नोलॉजी - हेवी ड्यूटी फ्रंट अंड रियर एक्सल - कार टाइप इंजन ऑन/ऑफ	
फैक्टरी फिटेड विकल्प	
रोल ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर (ROPS)	
5310 बेस मॉडल में भी उपलब्ध (इसमें PowrReverser™ शामिल नहीं)	

नया
5310
अब और भी बेहतर!
अब
PowrReverser™
के साथ



ऑटोमेटिक हुड ओपनिंग
गैस स्ट्रट द्वारा खुलनेवाला
सिंगल पीस हुड




फिंगर गार्ड
अधिक सुरक्षित



साईड बार और स्टेप्स,
मंट के साथ
चढ़ने और उतरने में आसानी



ऑपरेटर प्रेजेन्स स्विच
ऑपरेटर सीट पर ना होने पर
ट्रेक्टर शुरू नहीं होगा



इलेक्ट्रो-हायड्रोलिक
ऑपरेटेड
PTO स्विच



हाई-टॉर्क रिज़र्व
अधिक उत्पादकता

जॉन डियर जेन्युईन पार्ट्स

। किफायती । टिकाऊ ।
। आसानी से उपलब्ध ।



जॉन डियर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड

3rd फ्लोर, टॉवर-15, सायबरसिटी, मगरपट्टा सिटी, हडपसर, महाराष्ट्र
पुणे - 411013. महाराष्ट्र. www.JohnDeere.co.in

अधिक जानकारी के लिये हमारे अधिकृत विक्रेता या नज़दीकी एरिया ऑफिस से संपर्क करें ।



सूचना: उत्पाद में सुधार एक अविरत प्रक्रिया है । इसलिये दी गयी जानकारी में पूर्वसूचना के बगैर बदलाव संभव हैं । दिखाये गये एक्सेसरीज स्टैंडर्ड इक्विपमेंट का हिस्सा नहीं हैं ।

• ट्रेक्टर्स • इम्प्लिमेंट्स
• हार्वेस्टर • फायनान्स



JOHN DEERE