

दम है!

4 रेंज ट्रैक्टर

जिंदगी का
बेस्ट डिज़िज़न!™



JOHN DEERE

5405 **63**
GearPro™ **HP**
46 kW

12F+4R



जॉन डियर का वादा
5 साल
की वारंटी*

— टेक्नोलॉजी लीडरशिप —



63
HP



5405 63 HP GearPro™ 46 kW

12F+4R



मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, होल्डर के साथ हमेशा जुड़े रहें




पावर ब्रेक्स
सेल्फ ऑडजस्टिंग, सेल्फ इक्वालाइजिंग, हाइड्रोलिकली ऑक्जुप्टेड, ऑईल में डूबे डिस्क ब्रेक्स



हुड लॉक
सुरक्षा का पूरा खयाल



प्लानेटरी गियर स्ट्रेट एक्सल के साथ कम आवाज, कम कंपन और अधिक टिकाऊ



मॉडर्न डैशबोर्ड, डिजिटल अवर मीटर और कॉम्बो स्विच के साथ



ड्राय टाइप एअर फिल्टर 99.9% शुद्ध हवा इंजन की लंबी आयु सुनिश्चित करती है



पावर स्टीयरिंग टिल्ट स्टीयरिंग के साथ करो दिनभर काम, थकान का नहीं नामो-निशान



पिस्टन को थंडा रखने के लिए ऑईल जेट



जॉन डियर का 3029H इंजन शक्तिशाली और इंधन की बचत करनेवाला



तकनीकी विवरण

		2WD	4WD
इंजन		63 HP (46 kW), 2100 RPM, 3 सिलिंडर्स, डायरेक्ट इंजन, टर्बो चार्ज्ड, इनलाइन FIP, कूलन्ट कूल्ड ओवरफ्लो रिजर्वायर के साथ	
एअर फिल्टर		ड्राय टाईप, ड्युअल एलिमेन्ट	
ट्रान्समिशन	क्लच	ड्युअल	
	गियर बॉक्स	12 आगे + 4 पीछे, कॉलरशिफ्ट	
	गति सारणी	आगे 2.0 - 32.6 kmph पीछे 3.5 - 22.9 kmph	
ब्रेक्स		सेल्फ एडजस्टिंग, सेल्फ इक्वलायजिंग, हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड, दोनों पहियों पर समान लगने वाले, ऑईल में डूबे डिस्क ब्रेक्स	
हायड्रोलिक्स	उच्चतम लिफ्टिंग कैपेसिटी	2000 kgf	
	3 पॉइंट लिंकेज	श्रेणी - II, स्वयंचालित गहराई व ड्राफ्ट नियंत्रण (ADDC)	
स्टियरिंग		पावर स्टरिंग, टिल्ट स्टरिंग# के साथ, 25° टिल्ट तक, लॉक लैच के साथ	
पावर टेक ऑफ	प्रकार	स्वतंत्र, 6 स्प्लाइंस	
	RPM	ड्युअल PTO स्टैंडर्ड: 540 @ 2100 ERPM इकॉनॉमी: 540 @ 1600 ERPM	
डीजल टंकी क्षमता		68 L	
पहिये व टायर	अगला	6.5 x 20 (0.17 x 0.51 m), 8 PR	11.2 x 24 (0.28 x 0.61 m), 8 PR 9.5 x 24 (0.24 x 0.61 m), 8 PR (वैकल्पिक)
	पिछला	16.9 x 30 (0.43 x 0.76 m), 12 PR 16.9 x 28 (0.43 x 0.71 m), 12 PR (वैकल्पिक)	16.9 x 30 (0.43 x 0.76 m), 12 PR 16.9 x 28 (0.43 x 0.71 m), 12 PR (वैकल्पिक)
विद्युत प्रणाली		88 Ah, 12 V बैटरी, 40 Amp. ऑल्टरनेटर, 2.5 kW स्टार्ट मोटर	
वजन और ड्राईमैन्स	कुल वजन	2280 kg	2570 kg
	व्हील बेस	2050 mm	2050 mm
	लंबाई	3515 mm	3585 mm
	चौड़ाई	1870 mm	1910 mm
	ग्राउंड क्लियरन्स	0425 mm	0425 mm
	ब्रेक्स सहित टर्निंग रेडियस	3181 mm	3181 mm
वैकल्पिक एक्सेसरीज		• ट्रेक्टर के आगे और पीछे के वजन • कैनोपी • कैनोपी होल्डर • ड्रॉ बार • वैगन हिच	

वैकल्पिक फिचर

5405 **63**
GearPro™ **HP**
46 kW

फैक्टरी फिटेड विकल्प

- एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल
- हेवी ड्युटी फ्रंट एक्सल
- रिवर्स PTO - (स्टैंडर्ड + रिवर्स)
- सिंगल PTO
- EQRL सिस्टम
- सिन्क्रोमेश ट्रांसमिशन - (TSS)
- सिलेक्टिव कन्ट्रोल वॉल्व (SCV)

अन्य विशेषताएँ

- गैस स्ट्रट द्वारा खुलनेवाला सिंगल पीस हूड
- साईड बार, एग्जॉस्ट मफलर गार्ड और फिंगर गार्ड
- वॉटर बॉटल होल्डर
- मोबाइल चार्जिंग पॉइंट होल्डर के साथ
- स्वे बार • आर्म रेस्ट सहित सीट

जॉन डियर जेन्युईन पार्ट्स

। किफायती । टिकाऊ ।
। आसानी से उपलब्ध ।



जॉन डियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

3rd फ्लोर, टॉवर-15, सायबरसिटी, मगरपट्टा सिटी, हडपसर,
पुणे - 411013. www.JohnDeere.co.in

अधिक जानकारी के लिये हमारे अधिकृत विक्रेता या नजदीकी एरिया ऑफिस से संपर्क करें ।



- ट्रेक्टर्स • इम्प्लिमेंट्स
- हार्वेस्टर • फायनान्स



JOHN DEERE

सूचना: उत्पाद में सुधार एक अविरत प्रक्रिया है। इसलिये दी गयी जानकारी में पूर्वसूचना के बगैर बदलाव संभव हैं। दिखाये गये एक्सेसरीज स्टैंडर्ड इक्विपमेंट का हिस्सा नहीं हैं।

5405 01 0322 HIN